PARADOX

Verkabelt volumetrisch

NV5

ERKENNUNG

Detektortyp	**Verkabelt**
Montagehöhe	**2.1 m ~ 3.1 m**
Winkelerkennung	**90°**
Erkennungsweite	**10 m**
Erkennungsmethode	**Infrarot**
Erkennungsgeschwindigkeit	**0,2 m/s ~ 3 m/s**
Haustiere Immunität	**Bis zu 16 kg**
RF Immunität	**10 V / m 80 MHz ~ 2 GHz**
Automatische digitale Impulsverarbeitung (APSP)	**Sí**
Detektionstechnik	**Volumetrisch**

SENSOR

Sensor Typ	**Dual**
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI)	**Ja**
Empfindlichkeitseinstellung	**Sí**
Hohe empfindlichkeit	**Sí**
Sensorgeometrie	**Rechteckig**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Wand / Decke**
Abmessungen	**91 x 55 x 40 mm**
Material	**ABS Kunststoff**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 50 °C**
Verwendung	**Innen**

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	**Paradox-Zentralen**
LED Anzeigen	**Ja**
LED Farben	**Rojo**
Tamper	**Ja**
Startzeit	**10 s**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**10V ~ 15V**
Alarmverbrauch	**11,3mA**
Standby Verbrauch	**10,5mA**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**2**
Normativ	**EN50131**
Umweltklasse	**I**

LINSE

Linsen Typ	**Fresnel de segunda generación**
Auswechselbare Objektive	**Sí**