HIKVISION
HiWatch Series

Ip ptz Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWP-N4225IH-DE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Video Ausgang	**RJ45**
Digitaler Zoom	**16x**
Privacy mask	**Ja**
Bitrate	**32Kbps ~ 16384Kbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
ATW	**Ja**
EIS	**Ja**
Main stream	**1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**
Sub stream 2	**720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Software Managment	**iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 20 Kanäle**
IP Adressenfilter	**Ja**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Optischer Zoom	**25x**
Brennweite	**4.8 mm ~ 120 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6 ~ F/3.5**
Blickwinkel	**57.6° ~ 2.5°**
Autofokus	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**67 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**1420 m**
Beobachten (Offene Linse)	**27 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**565 m**
Erkennen (Offene Linse)	**14 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**280 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**7 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**140 m**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Verlassenes Objekt	**Ja**
Video Tamper	**Ja**
Dual-VCA	**Ja**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/1s ~ 1/30,000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**100 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Smart IR	**Ja**
Starlight	**Ja**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**PTZ**

technical datasheet

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**18W**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE+ 802.3at**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	**Horizontal 360 ° / Vertikal 90 ° mit Autoflip**
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	**Horizontal 80° / s / Vertikal 80° / s**
Speicherung	**300**
PTZ Modus	**8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 65 °C**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**NAS / Micro SD / Rekorder**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**290 x 166 (Ø) mm**
Material	**Aluminium und Polycarbonat**
Nettogewicht	**2500 g**

AUDIO (KAMARAS)

Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**
Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Audio	**1 Eingang / 1 Ausgang**