



HIKVISION
accessories

Zugangskontrolle innen mit tastatur / kartenleser mifare 13.56mhz

DS-K1T802M

FUNKTIONEN

Allgemein	Sí
Patrol	Sí
Schwarze Liste	Sí
Duress	Sí
Türalarm offen	Sí
Memoria insuficiente	Sí
Alarma desconectada	Sí
Puerta Forzada	Sí

EIGENSCHAFTEN

Bildschirm	Ja
Art des Bildschirms	STN de matriz de puntos de 128 x 64
Integrierter Controller	Sí
LED Anzeige	Ja
Tonwarnung	Ja
Watchdog design	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Amperezahl	170mA

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / iVMS-5200
Software enthalten	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	126.5 x 94.5 x 24 mm
-------------	-----------------------------

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Tastatur	Ja
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Anzahl der Karten	3000
Anzahl der Register	10000

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	1
Exit Taste	1
Ausgabe blockieren	1
Glocke	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HikA-P
Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle

KOMMUNIKATION

TCP/IP	Sí
--------	-----------

