



## Drahtlos vorhang volumetrisch FTN-R

### ERKENNUNG

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Detektortyp               | <b>Drahtlos</b>              |
| Montagehöhe               | <b>0.8 m ~ 1.2 m</b>         |
| Erkennungsmethode         | <b>Infrarot</b>              |
| Empfang                   | <b>2 m ~ 5 m (ajustable)</b> |
| PIR Empfang               | <b>5 x 1m</b>                |
| Erkennungsgeschwindigkeit | <b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>     |
| Haustiere Immunität       | <b>Si</b>                    |
| Antimasking               | <b>Ja</b>                    |
| Alarmzeit                 | <b>2.0 ± 1 s</b>             |
| Detektionstechnik         | <b>Vorhang volumetrisch</b>  |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>                         |
| Spannung              | <b>3V ~ 9V</b>                    |
| Batteriemodell        | <b>CR123A / 1/2AA / CR2 de 3V</b> |

### TECHNISCHE DATEN

|              |           |
|--------------|-----------|
| LED Anzeigen | <b>Ja</b> |
|--------------|-----------|

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-20 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP55</b>           |
| Verwendung            | <b>Aussen</b>         |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Installation | <b>Wand</b>             |
| Abmessungen  | <b>35 x 42 x 155 mm</b> |
| Nettogewicht | <b>190 g</b>            |

