


**HIKVISION®**
**Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv**
**DS-2CD2E43G2-U**
**VIDEO (KAMARAS)**

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Ja</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)</b>
Anti Flimmern	<b>Ja</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

**VIDEOANALYSE**

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
KI-Funktionen	<b>Gesichtserkennung</b>
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>
Intrusion	<b>Ja</b>
Gesichtserkennung	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja</b>
Video Tamper	<b>Ja</b>
Klassifizierung	
Mensch/Fahrzeug	<b>Ja</b>

**AUDIO (KAMARAS)**

Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>
----------------------	-----------

**NETZWERKEIGENSCHAFTEN**

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S y G</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 6 Kanäle</b>
IP Adressenfilter	<b>Ja</b>

**STROM UND VERBRAUCH**

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>4.2W</b>
Amperezahl	<b>270mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

**BILD**

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2688 x 1520</b>
Sensorgröße	<b>1/3'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.005Lux</b>

**MATERIAL UND ABMESSUNGEN**

Abmessungen	<b>117.5 x 93.9 (Ø) mm</b>
Material	<b>Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>160 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>320 g</b>

**ENTFERNUNG DORI**

Detektieren	<b>56 m</b>
Beobachten	<b>22 m</b>
Erkennen	<b>11 m</b>
Identifizieren	<b>6 m</b>

**UMGEBUNG**

# technical datasheet

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

Rauschfilter **SI**

Abtastfrequenz **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Bit rate **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

## LINSE

Linsen Typ **Fixes**

Brennweite **2.8 mm**

Maximale Membranöffnung **F/1.6**

Blickwinkel **103°**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **Acusense**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Minidome**

## SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **NAS / FTP / Micro SD**

ANR (Redundante Aufnahme in SD) **Sí**

## ACHSE

Bewegung **1-Axis**

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>
NACHTSICHT	
Nachtsicht	<b>No dispone</b>
SYSTEM (KAMERAS)	
Reset Taste	<b>Ja</b>

