HIKVISION®

Ip ptz Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

DS-2DE7A432IW-AEB

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Digitaler Zoom	**16x**
Privacy mask	**Bis 24 Zonen**
Nebelschutz System	**Ja**
Bitrate	**32Kbps ~ 16384Kbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Ja**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Optischer Zoom	**32x**
Brennweite	**5.9 mm ~ 188.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.5**
Blickwinkel	**50.8° ~ 2.6°**
Autofokus	**Ja**
Zoomgeschwindigkeit	**4.8 s**
Filtro IR	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
KI-Funktionen	**Gesichtserkennung**
Auto tracking	**Ja**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Verlassenes Objekt	**Ja**
Verlorenes Objekt	**Ja**
Audioerkennung	**Ja**
Video Tamper	**Ja**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Ja**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G und T**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Live Simultanansicht	**Bis zu 20 Kanäle**
IP Adressenfilter	**Ja**

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	**1 Eingang**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM**
Rauschfilter	**SI**
Abtastfrequenz	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)**
Audioausgabe	**1**

technical datasheet

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**24V**
Verbrauch (w)	**42W**
Amperezahl	**1800mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**HiPoE**
Inklusive Netzteil	**Ja**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	**Horizontal 360° / Vertikal -15 ~ 90° mit Autoflip**
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	**Horizontal 160° / s / Vertikal 120° / s**
Geschwindigkeit zwischen den Presets	**Orizzontale 240° / s / Verticale 200° / s**
Speicherung	**300**
PTZ Modus	**8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden**
Position nach Stromausfall	**Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück**
Ruhemodus	**Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 65 °C**
Schutzart	**IP66**
Antivandalismus	**IK10**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**
Blitzschutz	**6KV**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**2047 m**
Beobachten	**812 m**
Erkennen	**409 m**
Identifizieren	**205 m**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1440**
Sensorgröße	**1/1.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/1s ~ 1/30,000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**
Verhältnis S / N	**Más de 52dB**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**363.3 x 220 (Ø) mm**
Material	**Aluminiumlegierung**
Nettogewicht	**5000 g**
Gewicht mit Verpackung	**9200 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**PRO**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**PTZ**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**200 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Anzahl der LEDs	**2**

ACHSE

Bewegung	**2-Axis**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**2 Engänge/ 1 Ausgang**