

# technical datasheet



**detnov**  
monoxid zentrale  
CMD-501

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN (MONOXID)

Messskala	<b>0 bis 300 ppm CO</b>
Maximale Entfernung der Zone	<b>2 km mit 1,5 mm<sup>2</sup> Kabel</b>
Niveles de extracción	<b>programmierbar von 0 bis 299 ppm</b>
Niveles de alarma	<b>Programable de 0 a 299 ppm</b>
Modos de funcionamiento	<b>Automatisch nach Maximalwerten / Automatisch nach Mittelwertbildung / AUS/EIN</b>
Angabe der Konzentration pro Zone	<b>Ja</b>
Energiesparmodus	<b>Ja</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-5 °C ~ 40 °C</b>
Schutzart	<b>IP30</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## ZONAS (INCENDIO)

Maximale Anzahl der Zonen	<b>1</b>
Maximale Anzahl von Detektoren pro Zone	<b>32</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	<b>Monoxid</b>
------------------	----------------

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>90V ~ 264V</b>
Verbrauch (w)	<b>45W</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>439 x 268 x 112 mm</b>
Nettogewicht	<b>1780 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>2400 g</b>

## AUSGÄNGE (BRAND)

Alarmrelais	<b>1</b>
Absaugrelais	<b>2</b>

## ZERTIFIZIERUNG

Normativ	<b>UNE 23300</b>
----------	------------------

