



AJAX

Doppeltrennschalter

LIGHTCORE-2G

STROM UND VERBRAUCH

Spannung	230V
Verbrauch (w)	0.2W
Leistung des angeschlossenen Geräts	von 5W bis 300W pro Segment
Stromschutz	Ja (> 2.6 A)
Temperaturschutz	Ja (> +60°C)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP20
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW
Distancia máxima entre el dispositivo y el hub	1100 m (in offenen Umgebungen)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Doppeltrennschalter
Kompatibilität	Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	76 x 75 x 29 mm
Nettogewicht	35 g
Gewicht mit Verpackung	60 h

SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

Kondensator	inbegriffen, für Geräte mit Leistungsaufnahme < 5W
Conexión eléctrica	Nur mit Phasenkabel
Verwaltbar durch Szenarien	Ja

