



AJAX

Verkabelt volumetrisch

MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W

## TECHNISCHE DATEN

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kompatibilität                                       | Ajax Fibra-Zentralen       |
| LED Anzeigen                                         | Ja                         |
| Tamper                                               | Dual                       |
| Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor | 12 ~ 300 sec               |
| Verbindungstyp                                       | BUS                        |
| Schutz vor Fehlalarmen                               | Ja, algorithmische Analyse |
| Übertragungsdistanz                                  | Bis zu 2000 m              |

## ERKENNUNG

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Detektortyp               | Verkabelt                       |
| Montagehöhe               | 2.4 m                           |
| Winkelerkennung           | 88.5° Horizontal / 80° Vertikal |
| Erkennungsweite           | 12 m                            |
| Erkennungsgeschwindigkeit | 0,3 m/s ~ 2 m/s                 |
| Haustiere Immunität       | Bis zu 20 kg und 50 cm          |
| Detektionstechnik         | Volumetrisch                    |

## VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Calidad fotográfica      | 640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120          |
| Empfangszeit eines Fotos | 7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480) |
| Serienbilder             | 1 - 5 Bilder                                         |
| Foto auf Anfrage (PhOD)  | Ja                                                   |

## SENSOR

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Sensor Typ                      | PIR |
| Empfindlichkeitseinstellung     | Si  |
| Digitale Temperaturkompensation | Ja  |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Abmessungen            | 135 x 70 x 66 mm |
| Material               | Kunststoff       |
| Nettogewicht           | 160 g            |
| Gewicht mit Verpackung | 200 g            |
| Farbe                  | Weiss            |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 40 °C |
| Schutzart             | IP50           |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 75%            |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC (über Hybrid Hub BUS) |
| Spannung              | 24V                      |
| Stützbatterie         | Inklusive                |

## ZERTIFIZIERUNG

|          |         |
|----------|---------|
| Grad     | 2       |
| Normativ | EN50131 |

