



Leistungsmodul zur fernbedienung mit 4 glasfaserleitungen

MULTIRELAY-FIBRA

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kompatibilität | Ajax Fibra-Zentralen |
| LED Anzeigen | Ja |
| Tamper | Sabotageeingang |
| Betriebsarten | Bistabil (manuelles Ein-/Aussschalten) / Impuls (programmierbar von 10 Sek. bis 2 Stunden) |
| Protección de la temperatura máxima | Sí, + 85°C |
| Übertragungsdistanz | Bis zu 2000 m |
| Kontaktstatus | NO / NC |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC (über Hybrid Hub BUS) |
| Spannung | 8.5V ~ 30V |
| Verbrauch (w) | 0.2W |
| Amperezahl | 5000mA |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|----------|----------------|
| Grad | 3 |
| Normativ | EN50131 |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Feuchtigkeit | 75% |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen | 90 x 55 x 30 mm |
| Nettogewicht | 85 g |
| Gewicht mit Verpackung | 115 g |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|-----|--|
| Typ | Leistungsmodul zur Fernbedienung mit 4 Glasfaserleitungen |
|-----|--|

