



Milesight

Minidome Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

MS-C8175-FPD

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Anti Flimmern	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Ja
Herumlungernder Nachweis	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

UMGEBUNG

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	83 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	267 m
Beobachten (Offene Linse)	33 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	106 m
Erkennen (Offene Linse)	16
Erkennen (Geschlossene Linse)	53 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	27 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.012Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.4
Blickwinkel	107° ~ 33°
Autofokus	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
Software Managment	Milesight CMS
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrophon	Ja
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz

technical datasheet

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%
Blitzschutz	2KV

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	115 x 130 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	760 g
Gewicht mit Verpackung	950 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
Speicheranomalie	Ja
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si

STROM UND VERBRAUCH

Verbrauch (w)	8.4W
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------	---------------------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AI Mini Camera Series
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	IR
Starlight	Ja

