Ip minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

SD29204DB-GNY-W

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**2 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Farbe**
Digitaler Zoom	**16x**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**H.264: 24Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 9Kbps ~ 5632Kbps**
Kompression	**H.265 / H.264**
EIS	**Ja**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
Wi-Fi	**Ja**
ONVIF	**Ja, typ S, G und T**
Übertragungsart	**Unicast / Multicast**
Maximale Benutzeranzahl	**20 Benutzer**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software Managment	**DSS Pro / DMSS**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Netzwerktrennung	**Ja**
Konflikt von IP Adressen	**Ja**

PTZ

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Verlassenes Objekt	**Ja**
Verlorenes Objekt	**Ja**
Audioerkennung	**Ja**
Video Tamper	**Ja**
Herumlungernder Nachweis	**Ja**
Detección de parking	**Ja**
SMD 3.0	**Ja**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**44 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**140 m**
Beobachten (Offene Linse)	**17 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**56 m**
Erkennen (Offene Linse)	**9 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**28 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**4 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**14 m**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Optischer Zoom	**4x**
Brennweite	**2.8 mm ~ 12 mm**
Maximale Membranöffnung	**F1.6 ~ F3.0**
Blickwinkel	**101° ~ 31.3°**
Minimale Fokusentfernung	**1500mm**
Autofokus	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

technical datasheet

Schwenk- / Neigebereich	**Horizontal 360 ° / Vertikal 90 °**
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	**Horizontal 0,1 ° / s ~ 100 ° / s / Vertikal 0,1 ° / s ~ 60 ° / s**
Geschwindigkeit zwischen den Presets	**Horizontal 100° / s / Vertikal 60° / s**
Speicherung	**300**
PTZ Modus	**8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 5 Runden**
Protokoll	**DH-SD4**
Position nach Stromausfall	**Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück**
Ruhemodus	**Preset / Pattern Scan / Tour**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**1920 x 1080**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/1s ~ 1/30,000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 55 dB**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**50 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
Anzahl der LEDs	**2**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Starlight	**Ja**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Wiz Sense**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Minidome**

WI-FI

Wi-Fi-Standard	**IEEE802.11 b / g / n**
Frequenzbereich	**2.4 GHz**
Geschwindigkeit	**75Mbps**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	**512 MB**
ROM Speicher	**128 MB**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**2 Engänge/ 1 Ausgang**
Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**10W**
Amperezahl	**2000mA**
PoE Typ	**No dispone**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 50 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**
Blitzschutz	**6KV**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audio Eingang	**1 Eingang**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**
Audioausgabe	**1**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**117.4 x 132.1 (Ø) mm**
Nettogewicht	**720 g**
Gewicht mit Verpackung	**990 g**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 512Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**

ACHSE

Bewegung	**2-Axis**