Anwesenheitkontroller innen mit tastatur / kartenleser rfid 125khz

C2C-PRO

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	**1**
RS485	**1**
Exit Taste	**1**
Relais NO/NC	**1**
Glocke	**1**

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	**Linux**
Speicherung	**512M DDR3 + 2GB Flash**
Software	**Anviz CrossChex**
Webserver	**Sí**
CPU	**Dual-Core 1GHz Processor**

IDENTIFIZIERUNG

Modus	**Tastatur / Kartenleser**
Typ der Karte	**RFID 125KHz**
Kartenlesezeit	**weniger als 0,5 sek**
Anzahl der Register	**100000**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**190 x 140 x 32 mm**
Nettogewicht	**350 g**
Gewicht mit Verpackung	**860 g**

KOMMUNIKATION

TCP/IP	**Sí**
Wi-Fi	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Amperezahl	**1000mA**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	**Sí**
LED Anzeige	**Ja**
LCD Bildschirm	**Sí, 3,5 TFT"**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	**Anwesenheitkontroller**
Compatible con A-TIME	**Nein**