



## AJAX

### Verkabelt volumetrisch

### MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-B

#### TECHNISCHE DATEN

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kompatibilität                                       | <b>Ajax Fibra-Zentralen</b>       |
| LED Anzeigen                                         | <b>Ja</b>                         |
| Tamper                                               | <b>Dual</b>                       |
| Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor | <b>12 ~ 300 sec</b>               |
| Verbindungstyp                                       | <b>BUS</b>                        |
| Schutz vor Fehlalarmen                               | <b>Ja, algorithmische Analyse</b> |
| Übertragungsdistanz                                  | <b>Bis zu 2000 m</b>              |

#### ERKENNUNG

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Detektortyp               | <b>Verkabelt</b>                       |
| Montagehöhe               | <b>2.4 m</b>                           |
| Winkelerkennung           | <b>88.5° Horizontal / 80° Vertikal</b> |
| Erkennungsweite           | <b>12 m</b>                            |
| Erkennungsgeschwindigkeit | <b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>                 |
| Haustiere Immunität       | <b>Bis zu 20 kg und 50 cm</b>          |
| Detektionstechnik         | <b>Volumetrisch</b>                    |

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Calidad fotográfica      | <b>640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120</b>          |
| Empfangszeit eines Fotos | <b>7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)</b> |
| Serienbilder             | <b>1 - 5 Bilder</b>                                         |
| Foto auf Anfrage (PhOD)  | <b>Ja</b>                                                   |

#### SENSOR

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Sensor Typ                      | <b>PIR</b> |
| Empfindlichkeitseinstellung     | <b>Sí</b>  |
| Digitale Temperaturkompensation | <b>Ja</b>  |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Abmessungen            | <b>135 x 70 x 66 mm</b> |
| Material               | <b>Kunststoff</b>       |
| Nettogewicht           | <b>160 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>200 g</b>            |
| Farbe                  | <b>Schwarz</b>          |

#### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP50</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>75%</b>            |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC (über Hybrid Hub BUS)</b> |
| Spannung              | <b>24V</b>                      |
| Stützbatterie         | <b>Inklusive</b>                |

