HIKVISION accesories

28 port Cloud Switch mit 24 PoE-Ports

DS-3E1326P-EI

FERNVERWALTUNG

P2P	**Ja**
Software	**Hik Pro Connect / IVSM4200**
Switch-Neustart	**Ja**
PoE-Port-Neustart	**Ja**
Erweiterten Modus aktivieren	**Ja, unabhängig pro Port**
Portgeschwindigkeit ändern	**Ja**
Tatsächlicher Stromverbrauch	**Ja, gesamt und pro Port**
Historischer Spitzenstromverbrauch	**Ja (bis zu 7 Tage)**
Echtzeit-Verkehrsinformationen	**Ja, pro Port**
Informationen zu verbundenen Geräten	**Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)**
Automatisches Topologiediagramm	**Ja, für verbundene Hikvision-Geräte**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**100V ~ 240V**
Verbrauch (w)	**400W**
Amperezahl	**6600mA**
Standby Verbrauch	**30W**
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	**30W**
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	**370W**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**0 °C ~ 45 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**
Blitzschutz	**6KV**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Ja**
IEEE802,3at	**Ja**

ETHERNET PORTS

POE-Ports	**24**
Puertos Uplink	**2**
Glasfaseranschluss	**2 x 1000**
POE Ports Geschwindigkeit	**10 / 100**
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	**10/100/1000**
Anzahl der Ethernet-Ports	**28**
Puertos PoE prioritarios	**1 - 8**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Rack**
Abmessungen	**440 x 220.8 x 44 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**2650 g**
Gewicht mit Verpackung	**3470 g**

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	**14.8 Gbps**
Geschwindigkeit der Paketumleitung	**11.01 Mpps**
Maximale Übertragungsreichweite	**300 m**
Pufferspeicher	**4 Mb**

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	**16K**