HIKVISION
HiWatch Series

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-T240HA-LUF/SL

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**20fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Bis 4 Zonen**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Anti Flimmern	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G und T**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
Anzahl der LEDs	**1**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Weiß Licht	**1**
Weißlichtabstand	**30 m**
Wellenlänge	**850 nm**
Smart Hybrid Light	**Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1440**
Sensorgröße	**1/3'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.005Lux**
Verhältnis S / N	**Más de 52dB**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**
Rauschfilter	**SI**
Abtastfrequenz	**8kHz / 16kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**98°**
Filtro IR	**Sí**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**102.7 x 110 (Ø) mm**

technical datasheet

Verbrauch (w)	**8W**
Amperezahl	**660mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**63 m**
Beobachten	**25 m**
Erkennen	**12 m**
Identifizieren	**6 m**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Minidome**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**
Material	**Metall und Kunststoff**
Nettogewicht	**340 g**
Gewicht mit Verpackung	**560 g**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)**
Bewegungserkennung	**Ja**
Video Tamper	**Ja**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Ja**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 512Gb**
Speichersystem	**FTP / Micro SD**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**