technical datasheet

MOVOK

Ip minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

VK-IPC-D581-AS-LI

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**8 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (140 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Farbe**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**3Kbps ~ 16384Kbps**
Kompression	**H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Spiegel	**On / Off**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung**
KI-Funktionen	**Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung mit Metadaten**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja (4 Zonen)**
Verlassenes Objekt	**Ja**
Verlorenes Objekt	**Ja**
Heatmap	**Ja**
Personenzähler	**Ja**
Herumlungernder Nachweis	**Ja**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ G**
Maximale Benutzeranzahl	**16**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**MOVOK (CMS)**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Netzwerktrennung	**Ja**
Konflikt von IP Adressen	**Ja**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**3840 x 2160**
Sensorgröße	**1/1.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 56dB**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**5.2W**
Amperezahl	**440mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Antivandalismus	**IK10**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audio Eingang	**1 Eingang**

technical datasheet

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Ja**
Detección de parking	**Ja**
SMD	**Ja**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**40 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Weiß Licht	**Sí**
Weißlichtabstand	**40 m**
Smart Dual Illumination	**Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**102 x 122 (Ø) mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**530 g**
Gewicht mit Verpackung	**670 g**
Farbe	**Weiss**

METADATEN

Gesicht	**Ja**
Fahrzeug	**Ja**
Menschlicher Körper	**Ja**
Nicht motorisiertes Fahrzeug	**Ja**
Suche AI (artificial intelligence)	**Ermöglicht die Suche nach Metadaten**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**82 m**
Beobachten	**32 m**
Erkennen	**16 m**
Identifizieren	**8 m**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**1 Eingang / 1 Ausgang**
RS485	**1 Eingang**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

Eingebauter Lautsprecher	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**
Audioausgabe	**1**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**107°**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Serie 5**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Minidome**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**FTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**

TIOC

Sirene	**Ja**
Licht	**Ja**