technical datasheet

Ip PT Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

SD2A500NB-GNY-A-PV

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**5 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**DWDR**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps**
Kompression	**H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
Anzahl der LEDs	**2**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Weiß Licht	**2**
Weißlichtabstand	**30 m**
Smart Dual Illumination	**Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2560 x 1920**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1s to 1/100,000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S und T**
Übertragungsart	**Unicast / Multicast**
Maximale Benutzeranzahl	**20 Benutzer**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software Managment	**Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Netzwerktrennung	**Ja**
Konflikt von IP Adressen	**Ja**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytisch mit Einstufung der Person in der Linie/Flächenüberquerung**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Audioerkennung	**Ja**
Video Tamper	**Ja**
SMD 3.0	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**9W**
Amperezahl	**1500mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 55 °C**
Schutzart	**IP66**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**
Blitzschutz	**2KV**

technical datasheet

Verhältnis S / N	**Mehr als 55 dB**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	**Horizontal 345° / Vertikal 80°**
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	**Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 36.4°/s**
Geschwindigkeit zwischen den Presets	**Horizontal 62°/s / Vertikal 36.3°/s**
Speicherung	**300**
Position nach Stromausfall	**Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück**
Ruhemodus	**Preset**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**4 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**80.4°**
Minimale Fokusentfernung	**300mm**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Wiz Sense**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**PT**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**
RAM Speicher	**128 MB**
ROM Speicher	**128 MB**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**77 m**
Beobachten	**31 m**
Erkennen	**16 m**
Identifizieren	**8 m**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**140.5 x 111 (Ø) mm**
Nettogewicht	**500 g**
Gewicht mit Verpackung	**1000 g**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**FTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**

TIOC

Sirene	**Ja**
Licht	**Weiß**
Sirenendauer Intervall	**5s ~ 30s**

ACHSE

Bewegung	**2-Axis**