

HIKVISION
accessories

Smart WLAN 6-Zugangspunkt DS-3WAP622G-SI



WI-FI

Wi-Fi-Standard	Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / ax / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn / ax
Frequenzbereich	Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz
Breitbandkanal	Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz
Sicherheit	WPA-PSK / WPA2-PSK
Geschwindigkeit	Radio 1: 1201Mbps / Radio 2: 574Mbps
Übertragungreichweite	1800 m
Antenne	2 x Radio 1: 4 dBi / Radio 2: 3 dBi
Maximale Anzahl von Kunden	256 (empfohlen 100)
Maximale Anzahl von SSIDs	8

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	11.3W
Amperezahl	1500mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RJ45	1 x 10 / 100 / 1000
------	---------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	35 x 220 (Ø) mm
Nettogewicht	370 g
Gewicht mit Verpackung	710 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Maximale Feuchtigkeit	95%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED Anzeige	Ja
-------------	----

