



HIKVISION®

Minidome Kamera mit 2 megapixel und optischer zoom objektiv

DS-2CD1723G2-LIZSU

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	46 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	140 m
Beobachten (Offene Linse)	18 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	56 m
Erkennen (Offene Linse)	9 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	28 m
Identifizieren (Offene Linse)	5 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	14 m

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Rauschfilter	SI

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	3
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	30 m
Wellenlänge	850 nm
Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.9'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	97.6 x 121.5 (Ø) mm
-------------	----------------------------

technical datasheet

Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

Audioausgabe	1
--------------	----------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
-----------------------	-----------

Spannung	12V
----------	------------

Verbrauch (w)	9.6W
---------------	-------------

Amperezahl	800mA
------------	--------------

PoE Stromversorgung	Ja
---------------------	-----------

PoE Typ	PoE 802.3af
---------	--------------------

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
------------	-----------------------------------

Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
------------	-----------------------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
-------------------------	--------------

Blickwinkel	102.4° ~ 31.2°
-------------	-----------------------

Filtro IR	Si
-----------	-----------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
-------	------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Minidome
----------------	-----------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	------------------------------

Material	Metall und Kunststoff
----------	------------------------------

Nettogewicht	540 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	740 g
------------------------	--------------

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)
-----------------	---

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	-----------

Video Tamper	Ja
--------------	-----------

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
---------------------------------	-----------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
----------------	-----------------------------

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

