

# technical datasheet



**HIKVISION®**

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2343G2-LI2U-B

## VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 8 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

## VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
KI-Funktionen	<b>Gesichtserkennung</b>
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>
Intrusion	<b>Ja</b>
Gesichtserkennung	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja</b>
Video Tamper	<b>Ja</b>
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	<b>Ja</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>7W</b>
Amperezahl	<b>580mA</b>

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S y G</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Software Management	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 6 Kanäle</b>
IP Adressenfilter	<b>Ja</b>

## BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2688 x 1520</b>
Sensorgröße	<b>1/2.9'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.005Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Más de 52dB</b>

## NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>30 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
Weiß Licht	<b>Sí</b>
Weißlichtabstand	<b>30 m</b>
Wellenlänge	<b>850 nm</b>
Smart Hybrid Light	<b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b>

## LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>2.8 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>
Blickwinkel	<b>104°</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
--------------------	-----------------------

# technical datasheet

PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
---------------------	-----------

PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>
---------	--------------------

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>96.3 x 127.3 (Ø) mm</b>
-------------	----------------------------

Material	<b>Metall</b>
----------	---------------

Nettogewicht	<b>515 g</b>
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	<b>760 g</b>
------------------------	--------------

Farbe	<b>Schwarz</b>
-------	----------------

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	<b>Ja, dual array</b>
----------------------	-----------------------

Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>
--------------------	--

Rauschfilter	<b>SI</b>
--------------	-----------

Abtastfrequenz	<b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>
----------------	---

Bit rate	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b>
----------	--

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>63 m</b>
-------------	-------------

Beobachten	<b>25 m</b>
------------	-------------

Erkennen	<b>12 m</b>
----------	-------------

Identifizieren	<b>6 m</b>
----------------	------------

## ACHSE

Bewegung	<b>3-Axis</b>
----------	---------------

Schutzart	<b>IP67</b>
-----------	-------------

Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>
-----------------------	------------

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>Acusense</b>
-------	-----------------

Technologie	<b>IP</b>
-------------	-----------

Art der Kamera	<b>Minidome</b>
----------------	-----------------

## SPEICHER

MicroSD-Karte	<b>Bis zu 512Gb</b>
---------------	---------------------

Speichersystem	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
----------------	-----------------------------

ANR (Redundante Aufnahme in SD)	<b>Sí</b>
---------------------------------	-----------

## SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	<b>Ja</b>
-------------	-----------

