HIKVISION accesories

Zugangskontrolle innen / außen mit tastatur / RFID-kartenleser

DS-K1T809EX

IDENTIFIZIERUNG

Modus	**Tastatur / Kartenleser**
Typ der Karte	**RFID 125KHz**
Maximaler Leseabstand	**3 cm**
Kartenlesezeit	**menos de 1 s**
Anzahl der Karten	**1000**
Anzahl der Benutzer	**1000**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 65 °C**
Schutzart	**IP65**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	**1**
Exit Taste	**1**
Eintrag sperren	**1**
Alarmausgang	**1**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	**Zugangskontrolle**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche**
Abmessungen	**151 x 48 x 21.5 mm**
Nettogewicht	**240 g**
Gewicht mit Verpackung	**480 g**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Amperezahl	**1000mA**

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	**Sí**
LED Anzeige	**Ja**

KOMMUNIKATION

Modus	**Wiegand 26 / 34**