



PARRADOX

Módulo expensor de 8 salidas programables

PGM82

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-----------------------|------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 11V ~ 16V |
| Amperaje | 315mA |
| Salida Relay voltaje | 24V |
| Salida Relay Amperaje | 4000mA |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Dimensiones | 165 x 102 x 25 mm |
| Peso neto | 215 g |
| Peso con embalaje | 250 g |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C |
| Humedad máxima | 95% |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------|-----------|
| Indicador LED | Sí |
|---------------|-----------|

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------|--|
| Tipo | Módulo expensor de 8 salidas programables |
| Compatibilidad | Spectra / Magellan / EVO |

CERTIFICACIÓN

| | |
|-----------|------------------|
| Normativa | EN50130-4 |
|-----------|------------------|

SALIDAS PROGRAMABLES

| | |
|-------|----------|
| Placa | 8 |
|-------|----------|

EXTRAS

| | |
|------------------|--------------------|
| Aplicación Móvil | INSITE GOLD |
|------------------|--------------------|

