



# AJAX

## Central inalámbrica

### HUB2-4G-B

#### EXTRAS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Aplicación Móvil                    | Ajax Security System |
| Notificación SMS                    | Sí                   |
| Notificación llamada                | Sí                   |
| Notificación Push                   | Sí                   |
| Número máximo cámaras IP conectadas | 25                   |
| Numero de tarjetas SIM              | 2                    |
| Indicadores LED                     | Sí                   |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | AC           |
| Voltaje           | 110V ~ 240V  |
| Consumo (w)       | 10W          |
| Batería de apoyo  | Li-ion 2 A/h |
| Duración batería  | ± 16 horas   |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dimensiones | 163 x 163 x 36 mm |
| Material    | Plástico ABS      |
| Peso neto   | 360 g             |
| Color       | Negro             |

#### VIA RADIO

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Frecuencia            | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz         |
| Distancia transmisión | Hasta 2000 m (sin obstáculos) |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tipo de central | Inalámbrica |
| SABOTAJE        |             |
| Tamper caja     | Sí          |

#### COMUNICACIÓN

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Ethernet             | Sí                           |
| 2G/3G                | Sí                           |
| 4G                   | Sí                           |
| Comunicación con CRA | Sí, mediante contactID y SIA |
| Protocolo            | Jeweller / Wings             |

#### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 75%            |

#### CERTIFICACIÓN

|           |         |
|-----------|---------|
| Grado     | 2       |
| Normativa | EN50131 |

#### ZONAS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número máximo estancias    | 50  |
| Número máximo dispositivos | 100 |

#### PARTICIONES Y MEMORIAS

|                    |    |
|--------------------|----|
| Maximo de usuarios | 50 |
|--------------------|----|

#### PROCESADOR

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Sistema operativo | OS Malevich |
|-------------------|-------------|

