

**HIKVISION**
accessories

Videoportero ip con cámara

DS-KD8003-IME1

CAPACIDAD

Tarjetas	10000
Registros	2000
Puertas vinculadas	2
Telefonillos vinculados	8
Extensiones interiores vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	7

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	98 x 99.8 x 43.9 mm
Peso neto	290 g
Peso con embalaje	500 g

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
Botón de salida	2
Conector de módulo adicional	1

SISTEMA

Procesador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP / RSTP
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	180°
Visión nocturna	Sí
Día / Noche	ICR
Compresión vídeo	H.264

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711u

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Tipo	Videoportero IP con cámara

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
Modo	Tarjeta / Aplicación / Monitor interior

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	----