


Milesight
Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija
MS-C8176-PE
VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	850mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Mapa de calor	Sí
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
Conteo de personas y objetos	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.012Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T y M
Software de gestión	Milesight CMS
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	107 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	850 g

technical datasheet

Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
VISION NOCTURNA	
Distancia visión nocturna	15 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	2
Starlight	Sí
LENTE	
Tipo lente	Fija
Distancia focal	1.68 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.0
Ángulo de visión	180°
AUDIO (CAMARAS)	
Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
Velocidad bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	AI Panoramic Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

Peso con embalaje	1050 g
DISTANCIA DORI	
Detectar	50 m
Observar	19 m
Reconocer	10 m
Identificar	5 m
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 1TB
Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD / Grabador
Anomalía de almacenamiento	Sí
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
EJES	
Movimiento	2-Axis
SISTEMA (CAMARAS)	
Botón de reset	Sí

