



Cámara bullet hd-cvi de 2
megapíxeles y óptica fija

HAC-HFW1200CM-IL-A

technical datasheet

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	20 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	1
Distancia luz blanca	20 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	2.6W
Amperaje	220mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	166.6 x 69.7 x 70 mm
Material	Metal
Peso neto	320 g
Peso con embalaje	430 g

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.0
Ángulo de visión	102°
Distancia mínima enfoque	500mm

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Bullet

DISTANCIA DORI

Detectar	41 m
Observar	17 m
Identificar	4 m

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	1 Entrada
------------------	-----------