



# MOVOK

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-D241-AS-LI

## VIDEO (CAMARAS)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>4 Megapíxeles</b>     |
| BLC                   | <b>Sí</b>                |
| HLC                   | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                |
| AGC                   | <b>Sí</b>                |
| AWB                   | <b>Sí</b>                |
| WDR                   | <b>DWDR</b>              |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>             |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>              |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>             |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>     |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits             | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream           | <b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream            | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2          | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>          |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>5.5W</b>        |
| Amperaje          | <b>460mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISION NOCTURNA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>40 m</b>                       |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>        |
| Luz blanca                | <b>Sí</b>                         |
| Distancia luz blanca      | <b>40 m</b>                       |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo G</b>                  |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |

## IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>2688 x 1520</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.7'</b>            |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.006Lux</b>          |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 56dB</b>       |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección de movimiento         | <b>Sí (4 áreas)</b>                                                                              |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                                        |
| SMD                             | <b>Sí</b>                                                                                        |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones       | <b>102 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>            |
| Peso neto         | <b>480 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>630 g</b>            |
| Color             | <b>Blanco</b>           |

## DISTANCIA DORI

# technical datasheet

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Smart Dual Illumination | <b>Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|

## AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>                |
| Antivandálica                 | <b>IK10</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

## LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.6</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>111°</b>   |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>Serie 2</b>  |
| Tecnología     | <b>IP</b>       |
| Tipo de cámara | <b>Minidomo</b> |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Micrófono incorporado | <b>Sí</b> |
|-----------------------|-----------|

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>56 m</b> |
| Observar    | <b>22 m</b> |
| Reconocer   | <b>11 m</b> |
| Identificar | <b>6 m</b>  |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tarjeta MicroSD            | <b>Hasta 256Gb</b>    |
| Sistema de almacenamiento  | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalía de almacenamiento | <b>Sí</b>             |

## EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

