

## MOVOK

Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-B181-AS-L



## VIDEO (CAMARAS)

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Resolución vídeo      | 8 Megapíxeles       |
| BLC                   | Sí                  |
| HLC                   | Sí                  |
| 3D-NR                 | Sí                  |
| AGC                   | Sí                  |
| AWB                   | Sí                  |
| WDR                   | DWDR                |
| Imágenes por segundo  | 20fps               |
| Salida de vídeo       | RJ45                |
| Modo día / noche      | Automático / Manual |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas       |
| Tipo de Codec         | CBR / VBR           |
| Tasa bits             | 3Kbps ~ 20480Kbps   |
| Compresión            | H.265 / H.264       |
| Main stream           | 4K (1 ~ 20fps)      |
| Sub stream            | D1 (1 ~ 25fps)      |
| Sub stream 2          | 720P (1 ~ 25fps)    |
| Espejo                | On / Off            |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | DC          |
| Voltaje           | 12V         |
| Consumo (w)       | 4.2W        |
| Amperaje          | 350mA       |
| Alimentación PoE  | Sí          |
| Tipo PoE          | PoE 802.3af |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dimensiones       | 170 x 70 x 70 mm |
| Material          | Metal y plástico |
| Peso neto         | 320 g            |
| Peso con embalaje | 450 g            |
| Color             | Blanco           |

## AMBIENTE

## VISION NOCTURNA

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Distancia visión nocturna | 40 m                                            |
| Tipo de visión nocturna   | Dual light (IR+Luz blanca)                      |
| Número de LEDS            | 2                                               |
| IR ON/Off                 | Automático / Manual                             |
| Luz blanca                | 2                                               |
| Distancia luz blanca      | 40 m                                            |
| Smart Dual Illumination   | Sí (conmuta de IR a color al detectar personas) |

## IMAGEN

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                          | CMOS ®                           |
| Resolución sensor               | 3840 x 2160                      |
| Tamaño Sensor                   | 1/2.7"                           |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s                |
| Iluminación mínima              | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Ratio S/N                       | Más de 56dB                      |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Conexión IP               | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                     | Sí, tipo G                  |
| Número máximo de usuarios | 20 usuarios                 |
| Navegadores web           | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestión       | MOVOK (CMS)                 |

## LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fija   |
| Distancia focal           | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6  |
| Ángulo de visión          | 107°   |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |         |
|----------------|---------|
| Serie          | Serie 1 |
| Tecnología     | IP      |
| Tipo de cámara | Bullet  |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

# technical datasheet

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

## DISTANCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>82 m</b> |
| Observar    | <b>34 m</b> |
| Reconocer   | <b>17 m</b> |
| Identificar | <b>8 m</b>  |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tarjeta MicroSD            | <b>Hasta 256Gb</b>    |
| Sistema de almacenamiento  | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalía de almacenamiento | <b>Sí</b>             |

## EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de detección       | <b>Detección avanzada (clasificación de persona)</b> |
| Detección de movimiento | <b>Sí (4 áreas)</b>                                  |
| SMD                     | <b>Sí</b>                                            |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Micrófono incorporado | <b>Sí</b>                                 |
| Compresión de audio   | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |

