

**HIKVISION**  
 accesories

## Punto de acceso Wi-Fi 6 smart

### DS-3WAP622G-SI



#### WI-FI

Estándar Wi-Fi	<b>Radio 1: IEEE802.11 a / an / ac / ax / Radio 2: IEEE802.11 b / g / gn / ax</b>
Rango frecuencia	<b>Radio 1: 5 GHz / Radio 2: 2.4 GHz</b>
Canal de banda ancha	<b>Radio 1: Auto / 20 / 40 / 80 MHz / Radio 2: Auto / 20 / 40 MHz</b>
Seguridad	<b>WPA-PSK / WPA2-PSK</b>
Velocidad	<b>Radio 1: 1201Mbps / Radio 2: 574Mbps</b>
Distancia de transmision	<b>1800 m</b>
Antena	<b>2 x Radio 1: 4 dBi / Radio 2: 3 dBi</b>
Número máximo de clientes	<b>256 (recomendado 100)</b>
Número máximo de SSID	<b>8</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>11.3W</b>
Amperaje	<b>1500mA</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af / PoE+ 802.3at</b>

#### ENTRADAS/SALIDAS

RJ45	<b>1 x 10 / 100 / 1000</b>
------	----------------------------

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>35 x 220 (Ø) mm</b>
Peso neto	<b>370 g</b>
Peso con embalaje	<b>710 g</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>0 °C ~ 40 °C</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador LED	<b>Sí</b>
---------------	-----------

