



HIKVISION
accessories

Control de acceso y videoportero interior / exterior con código QR, teclado y tarjeta

DS-K1T502DBWX-CQR

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	1
RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1
Salida de alarma	1

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V ~ 24V
Consumo (w)	12W
Amperaje	1000mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	177 x 81 x 26.1 mm
Peso neto	620 g
Peso con embalaje	1030 g

COMUNICACIÓN

Wi-Fi	Sí
Bluetooth	Sí
Modo	Wiegand / RS485

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Tarjeta SD	Hasta 256 GB
------------	--------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK09
Uso	Interior / Exterior

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sí
Tamper	Sí
Cámara	2 Mpx
Micrófono integrado	Sí

IDENTIFICACIÓN

Modo	Código QR / Teclado / Tarjeta
Tipo de tarjeta	MIFARE / DESFIRE 13.56MHz

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de control	Control de acceso y videoportero
-----------------	----------------------------------

