HIKVISION intrusion

Teclado cableado

DS-PK501LTM-HWE

CARACTERÍSTICAS (TECLADOS)

Conexión	**Cableado**
Pantalla	**Sí**
Tipo pantalla	**LCD**
Teclado de LEDS	**Sí**
Compatibilidad	**Centrales Hikvision**
Alarmas de pánico	**3**
Tamper	**Sí, cubierta y pared**
Distancia transmisión	**900 m**
Frecuencia	**868.0 ~ 868.6 MHz**
Zonas	**2**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC (a través del BUS)**
Voltaje	**12V**
Amperaje	**200mA**
Consumo Standby	**40mA**
Salida Relay tipo	**DC**
Salida Relay voltaje	**30V**
Salida Relay Amperaje	**1000mA**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**175 x 110 x 27 mm**
Peso neto	**300 g**
Peso con embalaje	**440 g**

EXTRAS

Mando llavero	**64**
Tags	**3 incluidos**

FUNCIONES (TECLADOS)

Función armado	**Sí**
Función desarmado	**Sí**
Teclas funcionales	**8**
Lector de proximidad	**Si, MIFARE**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**AXPRO**
Compatibilidad	**Centrales Hikvision**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Clase ambiental	**II**