

**AJAX**

Sirena acústica inalámbrica

**EN54-SOUNDER-W****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Protocolo de comunicación | <b>Jeweller</b>          |
| Tipo de notificación      | <b>Acústica</b>          |
| Volumen sirena            | <b>100dB a 1 m</b>       |
| Tonos                     | <b>32</b>                |
| Distancia de transmisión  | <b>Hasta 1700 m</b>      |
| Potencia señal RF         | <b>Hasta 20 mW</b>       |
| Frecuencia                | <b>868.0 ~ 868.6 MHz</b> |

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Altura de instalación | <b>Pared: 2.4 m / Techo: 3 m</b> |
| Dimensiones           | <b>145 x 145 x 51 mm</b>         |
| Peso neto             | <b>530 g</b>                     |
| Peso con embalaje     | <b>640 g</b>                     |
| Color                 | <b>Blanco</b>                    |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Compatibilidad | <b>Fire Hub AJAX</b> |
|----------------|----------------------|

**AMBIENTE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP54</b>           |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>80%</b>            |

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Modo alimentación      | <b>Batería</b>         |
| Modelo de baterías     | <b>4 x CR123A / 3V</b> |
| Duración de la batería | <b>Hasta 5 años</b>    |

**CERTIFICACIÓN**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Normativa | <b>EN54-3 / EN54-25</b> |
|-----------|-------------------------|

