

**HIKVISION**  
HiWatch Series



Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif fixe

**HWT-T220-M**

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>2 Mégapixels</b>                                    |
| BLC                | <b>Oui</b>                                             |
| 2D-NR              | <b>Oui</b>                                             |
| AGC                | <b>Oui</b>                                             |
| AWB                | <b>Oui</b>                                             |
| WDR                | <b>DWDR</b>                                            |
| images par seconde | <b>25fps</b>                                           |
| Sortie de vidéo    | <b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>                            |
| Menu OSD           | <b>Oui</b>                                             |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                        |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>    |
| Tension             | <b>12V</b>   |
| Consommation (w)    | <b>4W</b>    |
| Ampérage            | <b>350mA</b> |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP66</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>                   |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>28 m</b> |
| Observer    | <b>12 m</b> |
| Reconnaître | <b>8 m</b>  |
| Identifier  | <b>3 m</b>  |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Dimensions | <b>102.3 x 128 (Ø) mm</b> |
| Matériel   | <b>Métal</b>              |
| Poids net  | <b>450 g</b>              |

## VISION NOCTURNE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b> |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>   |
| IR ON/Off                | <b>Oui</b>  |
| Smart IR                 | <b>Oui</b>  |
| EXIR                     | <b>Oui</b>  |

## IMAGE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>            |
| Résolution capteur              | <b>1920 x 1080</b>       |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.01Lux</b>           |

## OCULAIRE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.2</b>  |
| Angle de vision                 | <b>103°</b>   |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Série          | <b>HiWatch</b>                              |
| Technologie    | <b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b> |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b>                            |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

