



● **detnov**

Détecteur de fumée optique

DOD-220

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 70 °C</b>
Degré de protection	<b>IP40</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>9V ~ 38V</b>
Consommation allumé	<b>100mA</b>

## DÉTECTION (INCENDIE)

Zone de protection	<b>60 m<sup>2</sup></b>
Hauteur maximale de montage	<b>12 m</b>

## CERTIFICATION

Norme	<b>EN54-7</b>
-------	---------------

## CONEXIONES (INCENDIO)

Câble	<b>2 x 1.5 mm<sup>2</sup></b>
-------	-------------------------------

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>42 x 100 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Plastique ABS</b>
Poids net	<b>100 g</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	<b>Détecteur de fumée optique</b>
------	-----------------------------------

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	<b>Oui</b>
-----------------	------------

## DÉTECTION

Technologie de détection	<b>Humo convencional</b>
--------------------------	--------------------------

