



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HAC-HDBW1200RA-Z-A

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	47 m
Detecter (objectif fermé)	156 m
Observer (Objectif ouvert)	19 m
Observer (Objectif fermé)	61 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	10 m
Reconnaître (Objectif fermé)	31 m
Identifier(Objectif ouvert)	5 m
Identifier (Objectif fermé)	16

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4.1W

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	3
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	28.3° ~ 98.2°
Distance minimum de mise au point	800mm

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	100 x 126 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	630 g
Poids avec emballage	870 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

Ampérage	340mA
----------	-------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	LITE
-------	------

Technologie	HD-CVI
-------------	--------

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

