# Caméra ptz ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

## SD1A404DB-GNY-W

### VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|---|---|
| Résolution vidéo | **4 Mégapixels** |
| BLC | **Oui** |
| HLC | **Oui** |
| 3D-NR | **Oui** |
| AGC | **Oui** |
| AWB | **Oui** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| images par seconde | **25fps** |
| Sortie de vidéo | **RJ45** |
| Mode jour / nuit | **Couleur** |
| Zoom digital | **16x** |
| Système antibrouillard | **Oui** |
| Type de codec | **CBR / VBR** |
| Taux bits | **H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps** |
| Compression | **H.265 / H.264** |
| EIS | **Oui** |
| Main stream | **4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream 2 | **720P (1 ~ 25fps)** |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| | |
|---|---|
| Connexion IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| Wi-Fi | **Oui** |
| ONVIF | **Ouí, type S, G et T** |
| Nombre maximum d´utilisateurs | **20 utilisateurs** |
| Navigateur Web | **Explorer / Chrome / Firefox / Safari** |
| Logiciel de gestion | **DSS Pro / DMSS** |
| Appareils portables | **Android / IOS (Apple)** |
| Déconnexion de réseau | **Oui** |
| Conflits d'adresses IP | **Oui** |

### PTZ

### ANALYSE VIDÉO

| | |
|---|---|
| Detection type | **Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone** |
| Fonctions d'IA | **Détection faciale** |
| Franchissement de ligne | **Oui** |
| Intrusion | **Oui** |
| Détection des visages | **Oui** |
| Détection de mouvement | **Oui** |
| Objet abandonné | **Oui** |
| Objet perdu | **Oui** |
| Détection d´audio | **Oui** |
| Video Tamper | **Oui** |
| Comptage de personnes | **Oui** |
| Détection de rôdeurs | **Oui** |
| Detección de parking | **Oui** |
| SMD 3.0 | **Oui** |

### DISTANCE DORI

| | |
|---|---|
| Detecter ( objectif ouvert) | **61 m** |
| Detecter (objectif fermé) | **187 m** |
| Observer (Objectif ouvert) | **24 m** |
| Observer (Objectif fermé) | **74 m** |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | **12 m** |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | **37 m** |
| Identifier( Objectif ouvert ) | **6 m** |
| Identifier ( Objectif fermé ) | **19 m** |

### OCULAIRE

| | |
|---|---|
| Type d´objectif | **Zoom optique** |
| Zoom optique | **4x** |
| Distance focale | **2.8 mm ~ 12 mm** |
| Ouverture maximum du diaphragme | **F/1.8 ~ F/2.7** |
| Angle de vision | **96.9° ~ 31.6°** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Rang Pan/Tilt | **Horizontale 355° / Verticale 5° ~ 90°** |
| Vitesse contrôle manuel | **Horizontale 0.1°/s ~ 70°/s / Verticale 0.1°/s ~ 30°/s** |
| Vitesse entre presets | **Horizontal 80°/s / Vertical 40°/s** |
| Mémoires | **300** |
| Mode PTZ | **8 Tours** |
| Protocole | **DH-SD** |
| Position après panne électrique | **Retour à la position avant panne électrique** |
| Mode d´inactivité | **Preset / Tour** |

## IMAGE

| | |
|---|---|
| Capteur | **CMOS ®** |
| Résolution capteur | **2560 x 1440** |
| Taille du capteur | **1/2.8'** |
| Vitesse électronique obturateur | **1s ~ 1/30,000s** |
| Ilumination minimum | **Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux** |
| Ratio S/N | **Plus de 55dB** |

## AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Degré de protection | **IP66** |
| Anti-vandale | **IK08** |
| Utilisation | **Intérieur / Extérieur** |
| Humidité maximum | **95%** |
| Protección contra rayos | **6KV** |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Série | **Wiz Sense** |
| Technologie | **IP** |
| Type de caméra | **PTZ** |

## AUDIO (CAMÉRAS)

| | |
|---|---|
| Entrée audio | **1 Entrée** |
| Compression audio | **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM** |
| Sortie audio | **1** |

## STOCKAGE

| | |
|---|---|
| Carte microSD | **Hasta 512Gb** |
| Système de stockage | **NAS / FTP / SFTP / Micro SD** |
| Anomalie de stockage | **Oui** |
| Distance minimum de mise au point | **200mm ~ 500mm** |
| Autofocus | **Oui** |

## VISION NOCTURNE

| | |
|---|---|
| Distance vision nocturne | **20 m** |
| Type de vision nocturne | **IR** |
| Numéro de LEDS | **3** |
| IR ON/Off | **Automatique / Manuel** |
| Smart IR | **Oui** |
| Starlight | **Oui** |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **DC** |
| Tension | **12V** |
| Consommation (w) | **13W** |
| Ampérage | **2000mA** |
| Type PoE | **Non disponible** |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions | **65.4 x 128 (Ø) mm** |
| Poids net | **500 g** |
| Poids avec emballage | **730 g** |

## WI-FI

| | |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | **IEEE802.11 b / g / n** |
| Bande de fréquences | **2.4 GHz** |
| Vitesse | **229Mbps** |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

| | |
|---|---|
| Mémoire RAM | **512 MB** |
| Mémoire ROM | **256 MB** |

## AXES

| | |
|---|---|
| Mouvement | **3 Axes** |