DAVANTIS

Serveur d'analyse à 6 canaux

DF06M

DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

Personas	**Oui**
Vehículos	**Oui**
Entrada/salida de región	**Oui**
Sabotaje	**Oui**
Merodeo	**Oui**
Objeto abandonado/perdido	**Oui**
Permite combinar reglas	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V ~ 19V**
Consommation (w)	**130W**
Alimentador incluido	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**0 °C ~ 40 °C**
Utilisation	**Intérieur**

VIDÉO

ONVIF	**Oui**
Canales de analítica	**6**

SORTIES

Audio	**1**
HDMI	**2**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**135 x 115 x 31 mm**
Matériel	**Plastique**
Poids net	**600 g**

DISTANCE DE DÉTECTION (JOUR/NUIT)

Calculs basés sur	**Caméras installées à 4 m de hauteur avec capteur de 1/3"**
Optique de 3 mm	**32 m (distance aveugle : 2 m)**
Optique de 8 mm	**67 m (distance aveugle : 8 m)**

COMMUNICATION

Communication avec centre récepteur d'alarmes	**Oui**
Application mobile	**Davantis**

ENTREES

Audio	**1**
USB	**6 x USB 3.0**