



## HIKVISION®

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

DS-2CD2H43G2-IZS

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | 4 Mégapixels                                     |
| BLC                | Oui                                              |
| HLC                | Oui                                              |
| 3D-NR              | Oui                                              |
| AGC                | Oui                                              |
| AWB                | Oui                                              |
| WDR                | WDR (120 dB)                                     |
| images par seconde | 25fps                                            |
| Sortie de vidéo    | RJ45                                             |
| Mode jour / nuit   | Automatique / Manuel                             |
| Masque vie privée  | Oui                                              |
| Type de codec      | CBR / VBR                                        |
| Taux bits          | 32Kbps ~ 8Mbps                                   |
| Compression        | H.265+ / H.265 / H.264                           |
| Main stream        | 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)                  |
| Sub stream         | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)         |
| Sub stream 2       | 1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps) |
| Anti-scintillement | Oui                                              |
| Miroir             | On / Off                                         |

### DISTANCE DORI

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | 64 m  |
| Detecter (objectif fermé)      | 200 m |
| Observer (Objectif ouvert)     | 25 m  |
| Observer (Objectif fermé)      | 80 m  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | 13 m  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | 40 m  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | 6 m   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | 20 m  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Mode d'alimentation | DC  |
| Tension             | 12V |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Connexion IP                  | 1 RJ45 (10M / 100M)                   |
| ONVIF                         | Oui, type S et G                      |
| Nombre maximum d'utilisateurs | Jusqu'à 32 utilisateurs               |
| Protection mot de passe       | Oui                                   |
| Navigateur Web                | Explorer / Chrome / Firefox           |
| Logiciel de gestion           | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Appareils portables           | Android / IOS (Apple)                 |
| Vue temps réel                | Jusqu'à 6 canaux                      |
| Filtrage d'adresses IP        | Oui                                   |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone |
| Fonctions d'IA                   | Détection faciale                                                                    |
| Franchissement de ligne          | Oui                                                                                  |
| Intrusion                        | Oui                                                                                  |
| Détection des visages            | Oui                                                                                  |
| Détection de mouvement           | Oui                                                                                  |
| Video Tamper                     | Oui                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | Oui                                                                                  |

### AUDIO (CAMÉRAS)

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée audio                | 1 Entrée                                                                                                      |
| Compression audio           | G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                                             |
| Filtre bruit                | SI                                                                                                            |
| fréquence d'échantillonnage | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz                                                                           |
| Taux bits                   | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
| Sortie audio                | 1                                                                                                             |

### VISION NOCTURNE

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Distance vision nocturne | 40 m |
|--------------------------|------|

# technical datasheet

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Consommation (w) | <b>11W</b>         |
| Ampérage         | <b>920mA</b>       |
| Alimentation PoE | <b>Oui</b>         |
| Type PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2688 x 1520</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/3"</b>            |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.005Lux</b>        |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK10</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimensions           | <b>126 x 138.3 (Ø) mm</b>  |
| Matériel             | <b>Alliage d'aluminium</b> |
| Poids net            | <b>830 g</b>               |
| Poids avec emballage | <b>1120 g</b>              |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Alarme | <b>1 Entrée / 1 Sortie</b> |
|--------|----------------------------|

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Type de vision nocturne | <b>IR</b>                   |
| IR ON/Off               | <b>Automatique / Manuel</b> |
| EXIR                    | <b>Oui</b>                  |
| Longueur d'onde         | <b>850 nm</b>               |

## OCULAIRE

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Type d 'objectif                | <b>Zoom optique</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.6</b>          |
| Angle de vision                 | <b>95.8° ~ 29.2°</b>  |
| Filtre IR                       | <b>Oui</b>            |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>Acusense</b>  |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

## STOCKAGE

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Carte microSD                        | <b>Hasta 512Gb</b>          |
| Système de stockage                  | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | <b>Oui</b>                  |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bouton de reset | <b>Oui</b> |
|-----------------|------------|

