



## HIKVISION®

### Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

#### DS-2CD2146G2H-ISU

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>4 Mégapixels</b>                                     |
| BLC                | <b>Oui</b>                                              |
| HLC                | <b>Oui</b>                                              |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                              |
| AGC                | <b>Oui</b>                                              |
| AWB                | <b>Oui</b>                                              |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| images par seconde | <b>25fps</b>                                            |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                                             |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>                             |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                                  |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Taux bits          | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                           |
| Main stream        | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                         |

#### ANALYSE VIDÉO

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Detection type          | <b>Détection avancée (classification personne/véhicule)</b> |
| Fonctions d'IA          | <b>Détection faciale</b>                                    |
| Changement de scène     | <b>Oui</b>                                                  |
| Franchissement de ligne | <b>Oui</b>                                                  |
| Intrusion               | <b>Oui</b>                                                  |
| Détection des visages   | <b>Oui</b>                                                  |
| Détection de mouvement  | <b>Oui</b>                                                  |
| Video Tamper            | <b>Oui</b>                                                  |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b> |
|---------------------|-----------|

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S, G et T</b>                   |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>               |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                                   |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Vue temps réel                | <b>Jusqu'à 6 canaux</b>                      |
| Filtrage d'adresses IP        | <b>Oui</b>                                   |

#### AUDIO (CAMÉRAS)

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microphone intégré          | <b>Oui</b>                                                                                                                     |
| Entrée audio                | <b>1 Entrée</b>                                                                                                                |
| Compression audio           | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>                                                             |
| Filtre bruit                | <b>SI</b>                                                                                                                      |
| fréquence d'échantillonnage | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>                                                                                     |
| Taux bits                   | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |
| Sortie audio                | <b>1</b>                                                                                                                       |

#### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2688 x 1520</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/3'</b>            |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.001Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

#### OCULAIRE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.0</b>  |
| Angle de vision                 | <b>100.2°</b> |

# technical datasheet

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tension          | <b>12V</b>         |
| Consommation (w) | <b>7.2W</b>        |
| Ampérage         | <b>600mA</b>       |
| Alimentation PoE | <b>Oui</b>         |
| Type PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISION NOCTURNE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>                 |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>                   |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b> |
| EXIR                     | <b>Oui</b>                  |
| Longueur d'onde          | <b>850 nm</b>               |
| DarkFighter              | <b>Oui</b>                  |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Anti-vandale                  | <b>IK10</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>63 m</b> |
| Observer    | <b>25 m</b> |
| Reconnaître | <b>12 m</b> |
| Identifier  | <b>6 m</b>  |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Alarme | <b>1 Entrée / 1 Sortie</b> |
|--------|----------------------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Distance minimum de mise au point | <b>1900mm</b> |
| Filtre IR                         | <b>Oui</b>    |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Dimensions           | <b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b> |
| Matériel             | <b>Alliage d'aluminium</b> |
| Poids net            | <b>550 g</b>               |
| Poids avec emballage | <b>800 g</b>               |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>Acusense</b>  |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

## STOCKAGE

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Carte microSD       | <b>Hasta 512Gb</b>          |
| Système de stockage | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Bouton de reset | <b>Oui</b> |
|-----------------|------------|