



Caméra lecture de plaque d'immatriculation (anpr) ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

ITC413-PW4D-IZ1

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Menu OSD	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	2179Kbps ~ 13074Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
SSA	Si

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	60 m
Detecter (objectif fermé)	130 m
Observer (Objectif ouvert)	24 m
Observer (Objectif fermé)	52 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaître (Objectif fermé)	26 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	13 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	17W
Ampérage	2000mA

FONCTIONS LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION

Info OSD	Heure, Lieu, Plaque minéralogique, Numéro de voie.
Marque d'eau	Oui
Liste blanche	110.000
Liste noire	110.000
Distance de lecture de la plaque d'immatriculation	3 ~ 8 m
Vitesse maximale du véhicule	80 Km / h
Type de détection	Type de véhicule / symboles du véhicule / couleur du véhicule / plaque d'immatriculation / véhicule sans plaque d'immatriculation
Taille du véhicule	Reconnaît 10 types de véhicules : grand bus, grand camion, camion moyen, berline, camionnette, camion léger, bus moyen, SUV, monospace et pick-up.
Taux de détection	≥99%

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Oui, type S et T
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s

technical datasheet

Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	4
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui
Longueur d'onde	850 nm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	395 x 120.8 x 127.8 mm
Matériel	Aluminium et plastique
Poids net	2300 g
Poids avec emballage	3200 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Smart ANPR
Technologie	IP
Type de caméra	Lecture de plaque d'immatriculation (ANPR)

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	2 Entrées / 2 Sorties
RS485	2 Entradas
Wiegand	1

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Ilumination minimum	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux
---------------------	----------------------------------

Ratio S/N	Plus de 56dB
-----------	--------------

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.4
Angle de vision	92° ~ 46.1°
Autofocus	Oui
Filtre IR	Oui

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Télécommande	Oui
Distance de la télécommande	15 m
Bouton de reset	Oui
Mémoire RAM	1024 MB
Mémoire ROM	4096 MB

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Haut-parleur intégré	Oui
Sortie audio	1

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

ANALYSE VIDÉO

Intrusion	Oui
Détection de rôdeurs	Oui

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge

