HIKVISION

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2387G3-LIS2UY/SL

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**8 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (130 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Masque vie privée	**Jusqu'à 4 zones**
Système antibrouillard	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**32Kbps ~ 16Mbps**
Compression	**H.265 / H.264**
Main stream	**4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Marque d'eau	**Oui**
Miroir	**On / Off**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Protection mot de passe	**Oui**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Vue temps réel	**Jusqu'à 6 canaux**
Filtrage d´adresses IP	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

ANALYSE VIDÉO

Detection type	**Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone**
Fonctions d'IA	**Détection faciale**
Changement de scène	**Oui**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Entrée audio	**1 Entrée**
Haut-parleur intégré	**Oui**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtre bruit	**SI**
fréquence d'échantillonnage	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Taux bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Sortie audio	**1**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**3840 x 2160**
Taille du capteur	**1/1.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1s to 1/100,000s**
Ilumination minimum	**0.0005Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

OCULAIRE

technical datasheet

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**15.5W**
Ampérage	**1300mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE+ 802.3at**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**
Type de vision nocturne	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Smart IR	**Oui**
Distance lumière blanche	**30 m**
Longueur d'onde	**850 nm**
Smart Hybrid Light	**Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**160 x 170 (Ø) mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**820 g**
Poids avec emballage	**1200 g**

STOCKAGE

Carte microSD	**Hasta 512Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / Micro SD**
Anomalie de stockage	**Oui**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	**1 Entrée / 1 Sortie**

Type d´objectif	**Fixe**
Distance focale	**2.8 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.0**
Angle de vision	**108.8°**
Distance minimum de mise au point	**3300mm**
Filtre IR	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67 / NEMA 4X**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

DISTANCE DORI

Détecter	**89 m**
Observer	**35 m**
Reconnaître	**17 m**
Identifier	**8 m**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**ColorVu**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Mini-dôme**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	**Oui**

TIOC

Lumière	**blanc**