HIKVISION®

Caméra ptz ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

DS-2DE5225W-AE(T5)

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Zoom digital	**16x**
Masque vie privée	**Jusqu'à 24 zones**
Système antibrouillard	**Oui**
Taux bits	**32Kbps ~ 16384Kbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)**
Marque d'eau	**Oui**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Protection mot de passe	**Oui**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Logiciel de gestion	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central Pro**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Vue temps réel	**Jusqu'à 20 canaux**
Filtrage d´adresses IP	**Oui**

ANALYSE VIDÉO

Detection type	**Détection de mouvement basique (différence de pixels)**
Fonctions d'IA	**Détection faciale**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Objet abandonné	**Oui**
Objet perdu	**Oui**
Video Tamper	**Oui**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Zoom optique	**25x**
Distance focale	**4.8 mm ~ 120 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**57.6° ~ 2.5°**
Autofocus	**Oui**
Vitesse zoom	**3.6 s**
Filtre IR	**Oui**

PTZ

Rang Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Verticale -5 ~ 90° avec autoflip**
Vitesse contrôle manuel	**Horizontal 0.1°/s ~ 250°/s / Vertical 0.1°/s ~ 150°/s**
Vitesse entre presets	**Horizontal 300°/s / Vertical 200°/s**
Mémoires	**300**
Mode PTZ	**8 Tours entre points établis, 4 rondes**
Position après panne électrique	**Retour à la position avant panne électrique**
Mode d´inactivité	**Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan**
Positionnement 3D	**Oui**

technical datasheet

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**75**
Detecter (objectif fermé)	**1760 m**
Observer (Objectif ouvert)	**30 m**
Observer (Objectif fermé)	**700 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**15 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**352 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**8 m**
Identifier (Objectif fermé)	**176 m**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**24V**
Consommation (w)	**20W**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE+ 802.3at**
Alimentador incluido	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 65 °C**
Degré de protection	**IP66**
Anti-vandale	**IK10**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**90%**
Protección contra rayos	**6KV**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**No dispone**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
DarkFighter	**Oui**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	**Oui**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Taille du capteur	**1/2.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1s ~ 1/30,000s**
Ilumination minimum	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	**1 Entrée**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM**
Filtre bruit	**SI**
fréquence d'échantillonnage	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Taux bits	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~192 Kbps (MP2L2)**
Sortie audio	**1**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**PRO**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**PTZ**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**280 x 220 (Ø) mm**
Poids net	**3000 g**
Soporte incluido	**Oui**

AXES

Mouvement	**2 Axes**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	**2 Entrées / 1 Sortie**