Module avec 2 entrées et 2 sorties câblées pour la gestion incendie

EN54-MODULE-IO2X2-W

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**180 x 116 x 62 mm**
Poids net	**530 g**
Poids avec emballage	**660 g**
Couleur	**Blanc**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protocole de communication	**Jeweller**
Anti sabotage	**Dual**
Distance de transmission	**Jusqu'à 1700 m**
Puissance signal RF	**Jusqu'à 20 mW**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**0 °C ~ 50 °C**
Degré de protection	**IP21C**
Humidité maximum	**80%**

ENTRÉES/ SORTIES

Relais d'entrée	**2 (NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL)**
Relé de salida	**2 (CC / CA)**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**Batterie**
Modèle de batteries	**2 x CR123A / 3V**
Durée de la batterie	**Jusqu'à 5 ans**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**Sans fils**
Compatibilité	**Fire Hub AJAX**

CERTIFICATION

Norme	**EN54-18 / EN-54-25**