



AJAX

Détecteur volumétrique et rupture de vitres sans fils

COMBIPROTECT-S-W

DÉTECTION

Type de détecteur	Sans fils
Hauteur montage	2.4 m
Angle détection	88.5°
Distance détection	12 m
Méthode détection	Infrarouge et rupture de vitre
Couverture	PIR 12m / 88.5° / Rupture de vitre jusqu'à 9m
Immunité mascottes	Jusqu'à 20 kg et 50 cm
Antimasking	Oui
Elément sensible	Micro Electret
Détection bris de glace	Oui, jusqu'à 9 mètres
Micro	Couverture de 180°
Technologie de détection	Volumétrique et rupture de vitres

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 65 x 50 mm
Poids net	97 g
Poids avec emballage	130 g
Couleur	Blanc

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	1 x CR123A
Durée de la batterie	Jusqu'à 5 ans

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1200 m (sans obstacles)

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP50
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

CAPTEUR

Type de capteur	PIR et micro
-----------------	---------------------

