



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

HWP-N2404IH-DE3

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
HLC	Sì
3D-NR	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Menu OSD	Sì
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Fino a 24 zone
Bit rate	32Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Sì
EIS	Sì
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	4x
Distanza focale	2.8 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F2.7
Angolo di visione	100° ~ 33°
Distanza minima di messa a fuoco	10mm ~ 1500mm
Messa a fuoco automatica	Sì
Velocità dello zoom	2 s

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	3.9W
Amperaggio	330mA

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funzioni di IA	Rilevamento facciale
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Rilevamento di oggetti in movimento	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Dual-VCA	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	56 m
Rivelare (Lente chiusa)	222 m
Osservare (Lente aperta)	23 m
Osservare (Lente chiusa)	102 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	51 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	25 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/1s ~ 1/30,000s
Illuminazione minima	0.005Lux

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

technical datasheet

Alimentazione PoE	Sì
-------------------	-----------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

Grado di protezione	IP66
---------------------	-------------

Antivandalismo	IK10
----------------	-------------

Uso	Interno / Esterno
-----	--------------------------

Umidità massima	90%
-----------------	------------

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 330 ° / Verticale 90 °
------------------	---

Controllo della velocità manuale	Orizzontale 100 ° / s / Verticale 100 ° / s
----------------------------------	--

Velocidad entre presets	Orizzontale 100 ° / s / Verticale 100 ° / s
-------------------------	--

Memorie	300
---------	------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	PTZ
--------------------	------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	101.7 x 130.7 (Ø) mm
------------	-----------------------------

Materiale	Alluminio e plastica
-----------	-----------------------------

Peso netto	530 g
------------	--------------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Audio	1 Incasso / 1 Uscita
-------	-----------------------------

Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
----------	--

Uscita audio	1
--------------	----------

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
----------------	----------------------------

ONVIF	Sì
-------	-----------

Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
--------------------------	-------------------------

Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
-----------------------------	-------------------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	20 m
------------------------------	-------------

Tipo di visione notturna	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo/animale domestico)
--------------------------	---

Smart IR	Sì
----------	-----------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
-----------------------	--------------------------------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

