



HIKVISION
intrusion

Rilevatore volumetrico cablato KX10DP

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	1.8 m ~ 2.4 m
Rilevazione dell'angolo	85°
Distanza di rilevamento	10 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 3 m/s
Zone di rilevamento	52
Immunità agli animali domestici	Fino a 24 kg
Tecnologia Blue Wave (miglioramento del rumore infrarosso)	Sì
Tecnologia IFT	Sì
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali cablate
Resistenza di contatto	Meno di 10 ohm
Tamper	Sì
Resistori EOL (fine linea)	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	117 x 69 x 50 mm
Materiale	Plastica ABS
Peso netto	125 g

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 80 °C
Uso	Interno

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V
Tipo di uscita del relè	DC
Uscita tensione relè	60V
Uscita amperaggio relè	50mA

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì
Bassa sensibilità	Sì
Compensazione della temperatura digitale	Sì

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

