



## Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 2 megapixel e ottica fissa

### HWT-B220-M

#### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>2 Megapixel</b>                                      |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| 2D-NR                   | <b>Sì</b>                                               |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                                             |
| Uscita video            | <b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico / Manuale</b>                             |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                         |

#### VISIONE NOTTURNA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>40 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |
| Smart IR                     | <b>Sì</b>                   |
| EXIR                         | <b>Sì</b>                   |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>4W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>330mA</b> |

#### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP66</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

#### DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>47 m</b> |
| Osservare    | <b>18 m</b> |
| Riconoscere  | <b>9 m</b>  |
| Identificare | <b>5 m</b>  |

#### LENTE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.2</b>  |
| Angolo di visione              | <b>103°</b>   |
| Filto IR                       | <b>Sì</b>     |

#### IMMAGINE

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>            |
| Risoluzione del sensore              | <b>1920 x 1080</b>       |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.01Lux</b>           |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Dimensioni          | <b>75.4 x 230.8 x 87.2 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>                |
| Peso netto          | <b>545 g</b>                  |
| Peso con confezione | <b>700 g</b>                  |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Serie              | <b>HiWatch</b>                            |
| Tecnología         | <b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b> |
| Tipo di telecamera | <b>Bullet</b>                             |

#### ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

