



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-D129H

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Sì
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
------------	----------------------------

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Luz blanca
Numero di LED	1
Full Color	Sì

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.0
Angolo di visione	105.2°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	ColorVu
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Rilevazione del movimento	Sì

technical datasheet

Materiale	Alluminio e plastica
Peso netto	550 g
Peso con confezione	650 g
DISTANZA DORI	
Rilevare	44 m
Osservare	18 m
Riconoscere	9 m
Identificare	4 m
ASSI	
Movimento	2-Axis

Video Tamper

Sì

