



## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDBW1430DE-SW

### VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Video resolution          | <b>4 Megapixel</b>                                   |
| BLC                       | <b>Sì</b>                                            |
| 3D-NR                     | <b>Sì</b>                                            |
| AGC                       | <b>Sì</b>                                            |
| AWB                       | <b>Sì</b>                                            |
| WDR                       | <b>DWDR</b>                                          |
| Immagini al secondo       | <b>20fps</b>                                         |
| Uscita video              | <b>RJ45</b>                                          |
| Modalità giorno / notte   | <b>Colore</b>                                        |
| Tipo di codice            | <b>CBR / VBR</b>                                     |
| Compressione              | <b>H.265 / H.264</b>                                 |
| Main stream               | <b>4Mpx (1 ~ 20fps)</b>                              |
| Sub stream                | <b>640 × 480 (1 ~ 25fps)</b>                         |
| Filigrana                 | <b>Sì</b>                                            |
| Specchio                  | <b>On / Off</b>                                      |
| Flusso termico principale | <b>1280 x 1024 / 720P / 640 x 512 (1 ~ 25/30fps)</b> |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>         |
| Tensione                          | <b>12V</b>        |
| Consumo (w)                       | <b>4.9</b>        |
| Amperaggio                        | <b>410mA</b>      |
| Tipo PoE                          | <b>No dispone</b> |
| Alimentador incluido              | <b>Sì</b>         |

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Antivandalismo           | <b>IK10</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b> |
|------------------------------|-------------|

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| Wi-Fi                     | <b>Sì</b>                          |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo S y G</b>              |
| Numero massimo di utenti  | <b>6 utenti</b>                    |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Dispositivi mobili        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                          |
| Cybersecurity             | <b>Sì</b>                          |

### IMMAGINE

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>                         |
| Risoluzione del sensore              | <b>2560 x 1440</b>                    |
| Dimensione del sensore               | <b>1/3"</b>                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                |
| Illuminazione minima                 | <b>Color: 0.03Lux / B/W: 0.003Lux</b> |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>                    |

### LENTE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo lente                       | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                  | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/2.0</b>  |
| Angolo di visione                | <b>90°</b>    |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>1000mm</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Dimensioni          | <b>88.7 x 110.7 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>             |
| Peso netto          | <b>420 g</b>               |
| Peso con confezione | <b>600 g</b>               |

### ANALISI VIDEO

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento | <b>Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------|

# technical datasheet

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo di visione notturna | <b>IR</b>                   |
| Numero di LED            | <b>3</b>                    |
| IR ON/Off                | <b>Automatico / Manuale</b> |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>68 m</b> |
| Osservare    | <b>27 m</b> |
| Riconoscere  | <b>14 m</b> |
| Identificare | <b>7 m</b>  |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Serie              | <b>Wi-Fi</b>    |
| Tecnología         | <b>IP</b>       |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b> |

## STORAGE

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| scheda Micro SD            | <b>Fino 256Gb</b> |
| Sistemi di stoccaggio      | <b>Micro SD</b>   |
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sì</b>         |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Rilevazione del movimento | <b>Sì (4 aree)</b> |
| Video Tamper              | <b>Sì</b>          |
| SMD PLUS                  | <b>Sì</b>          |

## WI-FI

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Standard Wi-Fi           | <b>IEEE802.11 b / g / n</b> |
| Gamma di frequenza       | <b>2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</b> |
| Distanza di trasmissione | <b>80 m</b>                 |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |              |
|-------------|--------------|
| Memoria RAM | <b>64 MB</b> |
| Memoria ROM | <b>16 MB</b> |

